

Ultraschall-Durchflussmesser GF U1000 V2

Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmesser mit integriertem Design und digitalen Kommunikationsoptionen



- Einfach zu installieren, kompakt, robust und zuverlässig – ausgelegt für den langfristigen Einsatz in Industrieanwendungen
- Präzise Durchflussmessung auf fast allen Rohrleitungstypen
- Bereit für Industrie 4.0 mit verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus, 4-20 mA, Impuls- & Alarmausgang
- Kompaktes „Clamp-on“-Design mit integrierter Bedieneinheit und Sensoren
- Grosses, gut ablesbares Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung



d	Accuracy	Communication	Power supply	Data Storage & Export	Heatmeter
d22 - d115	±3% of m.v. for DN100	4- 20 mA & Impuls	24 V	-	-
d125 - d180	±3% of m.v. for DN100	4- 20 mA & Impuls	24 V	-	-
d22 - d115	±3% of m.v. for DN150	Modbus & Impuls	24 V	-	-
d125 - d180	±3% of m.v. for DN150	Modbus & Impuls	24 V	-	-



Kabellänge (m)	Code	NPK
5	159 300 300	
5	159 300 301	
5	159 300 302	
5	159 300 303	



The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>