



INSTAFLEX Übergang PB/Messing

Muffenschweiss-Übergang mit loser Mutter und Zentrierung / flachdichtend

Muffenschweiss-Übergang mit loser Mutter und Zentrierung

Gewinde mit DZR Messing, UBA konform (Umwelt Bundesamt, Deutschland)

EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser

Mit EPDM-Flachdichtung

* solange Vorrat

d	G	Code	SP	Gewicht	L	z	k max.	L min.	HMS
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	¾	761 069 684	1	0,715	100	93	22	17	
20	¾	761 069 685	1	0,158	102	94	24	16	
20	1	761 069 686	1	0,171	107	98	24	16	
25	¾	761 069 687	1	0,171	108	101	23	20	
25	1	761 069 688	1	0,211	110	102	23	20	
25	1 ¼	761 069 689	1	0,274	118	109	23	20	
32	1	761 069 690	1	0,260	118	110	21	22	
32	1 ¼	761 069 691	1	0,289	118	110	21	22	
32	1 ½	761 069 692	1	0,358	119	110	21	22	
40	1 ¼	761 069 693	1	0,378	134	105	24	26	
40	1 ½	761 069 694	1	0,402	132	124	24	24	
*	40	2	761 069 695	1	0,576	139	126	24	24
50	1 ¾	761 069 696	1	0,607	142	131	22	28	
50	2 ¼	761 069 697	1	0,705	150	138	22	28	
63	2 ½	761 069 698	1	1,051	159	147	21	30	
*	63	2 ¾	761 069 699	1	1,177	161	146	21	30
*	16	½	761 069 700	1	0,125	98	91	22	16
*	20	¾	761 069 701	1	0,116	102	95	24	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>