

ultrasone doorstroommeter GF U1000 V2

ultrasone clamp-on doorstroommeter met geïntegreerde digitale communicatie-opties



- eenvoudig te installeren, compact, robuust en betrouwbaar - ontworpen voor lange termijn gebruik in industriële applicaties
- accurate doorstroommeting op vrijwel iedere leiding - speciaal geconfigureerd voor puur water toepassingen
- gereed voor Industry 4.0 met diverse communicatie-opties. inclusief: Modbus, 4-20 mA, pulse & alarm output
- compact 'clamp-on' ontwerp
- groot, gemakkelijk af te lezen grafisch display met achtergrondverlichting



Pipe Outside d	Accuracy	Communication	Power supply	Data Storage & Export	Heatmeter
d22 - d115	±3% of m.v. for DN100	4-20 mA & pulse	24 V	-	-
d125 - d180	±3% of m.v. for DN100	4-20 mA & pulse	24 V	-	-
d22 - d115	±3% of m.v. for DN150	Modbus & pulse	24 V	-	-
d125 - d180	±3% of m.v. for DN150	Modbus & pulse	24 V	-	-



kabellengte m (m)	Code
5	159 300 300
5	159 300 301
5	159 300 302
5	159 300 303



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>