

## UNI-Rep S2 Reparatur-Kuplung Edelstahl 1.4571

Nicht zugfeste Verbindung von Metall und Metall, Kunststoff und Kunststoff, Metall und Kunststoff

PN10 Vollbolzen

### Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

### Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C

### Option:



- Dichtwerkstoff Viton (FKM) auf Anfrage

### Achtung:

- Die Differenz der unterschiedlichen Rohraussendurchmesser OD1<OD2 beträgt 1% oder max. 3 mm.

| OD nominal<br>(mm)<br>(mm) | EPDM<br>Code | NBR<br>Code | Gewicht<br>(kg) |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 172 - 198                  | 779 964 124  | 779 962 124 | 6,4             |
| 197 - 223                  | 779 964 126  | 779 962 126 | 6,6             |
| 221 - 247                  | 779 964 128  | 779 962 128 | 6,8             |
| 250 - 276                  | 779 964 130  | 779 962 130 | 7,0             |
| 275 - 301                  | 779 964 132  | 779 962 132 | 9,0             |
| 302 - 328                  | 779 964 134  | 779 962 134 | 9,4             |
| 327 - 353                  | 779 964 136  | 779 962 136 | 9,7             |
| 348 - 374                  | 779 964 138  | 779 962 138 | 12,0            |
| 374 - 400                  | 779 964 140  | 779 962 140 | 12,4            |
| 399 - 425                  | 779 964 142  | 779 962 142 | 12,8            |
| 425 - 451                  | 779 964 144  | 779 962 144 | 13,2            |
| 447 - 473                  | 779 964 146  | 779 962 146 | 13,6            |
| 475 - 501                  | 779 964 148  | 779 962 148 | 14,1            |
| 490 - 516                  | 779 964 149  | 779 962 149 | 14,3            |
| 507 - 533                  | 779 964 150  | 779 962 150 | 14,6            |
| 533 - 559                  | 779 964 152  | 779 962 152 | 15,0            |
| 558 - 584                  | 779 964 154  | 779 962 154 | 15,4            |
| 587 - 613                  | 779 964 155  | 779 962 155 | 15,9            |
| 615 - 641                  | 779 964 157  | 779 962 157 | 16,3            |
| 635 - 661                  | 779 964 158  | 779 962 158 | 16,6            |
| 663 - 689                  | 779 964 159  | 779 962 159 | 17,1            |
| 687 - 713                  | 779 964 161  | 779 962 161 | 17,5            |
| 704 - 730                  | 779 964 162  | 779 962 162 | 17,7            |
| 719 - 745                  | 779 964 163  | 779 962 163 | 18,0            |

| OD nominal<br>(mm)<br>(mm) | PN<br>(bar) | WP<br>(bar) | OD min.<br>(mm) | OD max.<br>(mm) | d<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 172 - 198                  | 10          | 16          | 172             | 198             | 236       | 138       | 262       |
| 197 - 223                  | 10          | 16          | 197             | 223             | 261       | 138       | 287       |
| 221 - 247                  | 10          | 16          | 221             | 247             | 285       | 138       | 311       |
| 250 - 276                  | 10          | 16          | 250             | 276             | 314       | 138       | 340       |
| 275 - 301                  | 10          | 16          | 275             | 301             | 339       | 140       | 365       |
| 302 - 328                  | 10          | 16          | 302             | 328             | 366       | 140       | 392       |
| 327 - 353                  | 10          | 16          | 327             | 353             | 391       | 140       | 417       |
| 348 - 374                  | 10          | 16          | 348             | 374             | 412       | 142       | 438       |
| 374 - 400                  | 10          | 16          | 374             | 400             | 438       | 142       | 464       |
| 399 - 425                  | 10          | 16          | 399             | 425             | 463       | 142       | 489       |
| 425 - 451                  | 10          | 16          | 425             | 451             | 489       | 142       | 515       |
| 447 - 473                  | 10          | 16          | 447             | 473             | 511       | 142       | 537       |
| 475 - 501                  | 10          | 16          | 475             | 501             | 539       | 142       | 565       |
| 490 - 516                  | 10          | 16          | 490             | 516             | 554       | 142       | 580       |



| OD nominal<br>(mm)<br>(mm) | PN<br>(bar) | WP<br>(bar) | OD min.<br>(mm) | OD max.<br>(mm) | d<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 507 - 533                  | 10          | 16          | 507             | 533             | 575       | 142       | 603       |
| 533 - 559                  | 10          | 16          | 533             | 559             | 601       | 142       | 629       |
| 558 - 584                  | 10          | 16          | 558             | 584             | 626       | 142       | 654       |
| 587 - 613                  | 10          | 16          | 587             | 613             | 655       | 142       | 683       |
| 615 - 641                  | 10          | 16          | 615             | 641             | 683       | 142       | 711       |
| 635 - 661                  | 10          | 16          | 635             | 661             | 703       | 142       | 731       |
| 663 - 689                  | 10          | 16          | 663             | 689             | 731       | 142       | 759       |
| 687 - 713                  | 10          | 16          | 687             | 713             | 755       | 142       | 783       |
| 704 - 730                  | 10          | 16          | 704             | 730             | 772       | 142       | 800       |
| 719 - 745                  | 10          | 16          | 719             | 745             | 787       | 142       | 815       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>