Datenblatt

gültig ab: 24.01.25





Anbohrschelle mit Gas-Stop Typ B UE
Monoblock Version

- 5 bar Gas (für Druckstufe 200 mbar - 5 bar)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Gas-Stop System Pipelife Typ S (GS 32/200 UE)
- **Mit Überströmöffnung**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

d (mm)	Do3 (mm)	DN (mm)	Code	Gewicht (kg)
40	32	32	**193 130 814**	0,290
50	32	40	**193 130 824**	0,283
63	32	50	**193 130 834**	0,446

L (mm)	L4 (mm)	Db (mm)	W (mm)	H (mm)	H4 (mm)	Vn max (m^3/h)	SDR Rohr
120	76	16	103	99	33	45	9 - 11
120	76	16	103	104	38	45	9 - 11
130	76	25	126	134	44	45	9 - 17.6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com