


ELGEF Plus Anbohrschelle mit Gas-Stop 0.2 - 5 bar PE100 d40-63mm / SDR11 / Monoblock Version

- 5bar Gas (für Druckstufe **200 mbar - 5 bar**)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Gas-Stop System Pipelife TypS (GS 32/200 UE)
- **Mit Überströmöffnung**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

d	Do3	DN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
40	32	32	193 130 814	0,290
50	32	40	193 130 824	0,283
63	32	50	193 130 834	0,446

L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR Rohr
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	
120	76	16	103	99	33	45	9 - 11
120	76	16	103	104	38	45	9 - 11
130	76	25	126	134	44	45	9 - 17.6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>