



ELGEFブランチ継手 トップロード PE100 SDR17 d710-2000mm 分岐口 d315-500mm

- 5barガス/10bar水
- アングルアダプタ (品番799.350.340) は溶着ケーブルが必要です。
- ブランチ継手の取付けは、取付セットトップロードTL500 (品番799.300.809)でのみ可能です。
- 4 mm ピンコネクタ
- スピゴット分岐口は、バット及びEF溶着に使用可能。
- フル圧力応、デレーティング係数なし
- 圧力テスト用統合ネジ付き、別個のテストキャップ付き 品番799.199.288 (分岐口 d315) / 品番799.199.289 (分岐口 d500)

d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	呼び圧力 (bar)	SDR	品番	重量 (kg)
710	315	700	10	17	193 135 676	14,000
800	315	800	10	17	193 135 686	13,500
900	315	900	10	17	193 135 696	13,100
900	500	900	10	17	193 135 698	32,600
1000	315	1000	10	17	193 135 706	12,800
1000	500	1000	10	17	193 135 708	31,400
1200	315	1200	10	17	193 135 716	12,300
1200	500	1200	10	17	193 135 718	29,400
1400	315	1400	10	17	193 135 726	11,900
1400	500	1400	10	17	193 135 728	28,100
1600	315	1600	10	17	193 135 736	11,700
1600	500	1600	10	17	193 135 738	27,100
2000	315	2000	10	17	193 135 746	11,300
2000	500	2000	10	17	193 135 748	25,700

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	H (mm)	SDRパイプ
710	315	250	500	500	174	296	216	11 - 33
800	315	250	500	500	174	287	216	11 - 33
900	315	250	500	500	174	282	216	11 - 33
900	500	397	700	700	237	406	280	11 - 33
1000	315	250	500	500	174	274	216	11 - 33
1000	500	397	700	700	237	397	280	11 - 33
1200	315	250	500	500	174	267	216	11 - 33
1200	500	397	700	700	237	377	280	11 - 33
1400	315	250	500	500	174	257	216	11 - 33
1400	500	397	700	700	237	362	280	11 - 33
1600	315	250	500	500	174	252	216	11 - 33
1600	500	397	700	700	237	352	280	11 - 33
2000	315	250	500	500	174	246	216	11 - 33
2000	500	397	700	700	237	337	280	11 - 33

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>