





COOL-FIT 4.0 Raccordo di installazione tipo 313 NPT d32-d225

Modello:

- pre-isolato PE100 SDR11 ANSI
- Isolamento in schiuma GF HE
- Resistente agli urti. Colore: nero
- Con derivazione filettata per sensori (p. es. temperatura, pressione)
- A: Raccordo elettrosaldabile con guarnizione a labbro integrata, resistente all'umidità e alla condensa
- B: Raccordo a codolo lungo con estremità libera

d (mm)	D (mm)	Filetto (mm)	pollici (inch)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Codice	Peso (kg)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	z (mm)	Tipo
32	90	NPT	1/2	25	11	16	738 313 508	0,169	79	36	95	18	A
40	110	NPT	1/2	32	11	16	738 313 509	0,267	87	40	105	22	A
40	110	NPT	3/4	32	11	16	738 313 559	0,269	87	40	108	22	A
50	110	NPT	1/2	40	11	16	738 313 510	0,354	94	44	107	25	A
50	110	NPT	3/4	40	11	16	738 313 560	0,356	94	44	110	25	A
63	125	NPT	1/2	50	11	16	738 313 511	0,537	103	48	120	30	A
63	125	NPT	3/4	50	11	16	738 313 561	0,539	103	48	123	30	A
75	140	NPT	1/2	65	11	16	738 313 512	0,773	116	55	127	36	A
75	140	NPT	3/4	65	11	16	738 313 562	0,774	116	55	130	36	A
90	160	NPT	1/2	80	11	16	738 313 513	1,164	130	62	139	43	A
90	160	NPT	3/4	80	11	16	738 313 563	1,165	130	62	142	43	A
110	180	NPT	1/2	100	11	16	738 313 514	1,944	154	72	151	57	A
110	180	NPT	3/4	100	11	16	738 313 564	1,944	154	72	154	57	A
140	225	NPT	1/2	125	11	16	738 313 516	3,974	175	84	187	66	A
140	225	NPT	3/4	125	11	16	738 313 566	3,964	175	84	190	66	A
160	250	NPT	1/2	150	11	16	738 313 517	2,496	165	90	134	330	B
160	250	NPT	3/4	150	11	16	738 313 567	2,489	165	90	134	330	B
225	315	NPT	1/2	200	11	16	738 313 520	5,155	185	110	166	370	B
225	315	NPT	3/4	200	11	16	738 313 570	5,146	185	110	169	370	B

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>