



RU Saldatrice

- Saldatrice testa testa senza telaio con 2 dispositivi di bloccaggio
- Progettata per operare in spazi ridotti o per essere utilizzata direttamente su tubazioni
- Per la riparazione o installazione di condutture in cantieri o all'interno di edifici e impianti industriali
- Da utilizzare in combinazione con termoelemento, fresatrice, centralina idraulica della dimensione corrispondente della saldatrice manuale TOP 2.0 (tutte le dimensioni) o ECOS (fino a d 315 mm)
- Compatibile con set riduzioni delle saldatrici testa testa TOP/ECOS standard.
- Disponibile un ulteriore morsetto come optional per migliorare l'allineamento dei componenti da saldare

Tipo	Codice	Peso (kg)
RU 160	790 150 045	8,800
RU 250	790 151 045	18,000
RU 315	790 152 045	20,000
RU 400	790 153 045	31,000
RU 500	790 154 045	62,000
RU 630	790 155 045	73,000

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>