



Palloventtiili 546 Pro ecoFIT PVC-U hitsausmuhvit PE100 ISO

Rakenne :

- Lukittava käsikahva vakiona
- Pallopesä PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Z-mitta, venttiilin pääty ja liitosmutteri **sopivat yhteen** venttiilimallin 546 kanssa (1. sukupolvi)

Vaihtoehto:

- LED-osoittimella varustettu liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturia varten (PNP, NPN ja NAMUR)
- Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-25)
- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen

d (mm)	DN (mm)	Tuumaa (inch)	PN (bar)	kv-arvo ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	10	3/8	16	71	161 546 761		1	0,150
20	15	1/2	16	185	161 546 762		1	0,149
25	20	3/4	16	350	161 546 763		1	0,220
32	25	1	16	700	161 546 764		1	0,310
40	32	1 1/4	16	1000	161 546 765		1	0,550
50	40	1 1/2	16	1600	161 546 766		1	0,750
63	50	2	16	3100	161 546 767		1	1,360

d (mm)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	161 546 771		1	0,150
20	161 546 772		1	0,151
25	161 546 773		1	0,220
32	161 546 774		1	0,329
40	161 546 775		1	0,550
50	161 546 776		1	0,750
63	161 546 777		1	1,360

d (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	93	28	82	35	47	67
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	66
25	25	58	M6	74,0	30	12	109	33	106	44	62	77
32	25	68	M6	80,0	36	12	119	36	106	44	62	83
40	45	84	M8	95,0	44	15	135	43	131	57	74	99
50	45	97	M8	101,5	51	15	147	45	131	57	74	105
63	45	124	M8	116,5	64	15	168	51	152	66	86	117

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>