






Válvula de mariposa tipo 567 PVC-U SF palanca con trinquete de parada

Modelo:

- Sin silicona, compatible con pintura
- Longitud de montaje según EN 558, ISO 5752
- Conexión según: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220

Nota:

For some material combination (e.g. DN300 valves with PE/PP pipes) special flange adapters are needed. Please check the "Perfect flange connection tool" on www.gfps.com



d Pulgadas (mm)	DN (inch)	PN (mm)	PN (bar)	Valor kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Código	Peso (kg)	FKM Código	Peso (kg)
63	2	50	10	740	161 567 402	1,040	161 567 422	1,044
75	2 ½	65	10	1500	161 567 403	1,350	161 567 423	1,148
90	3	80	10	2400	161 567 404	1,517	161 567 424	1,315
110	4	100	10	3800	161 567 405	2,528	161 567 425	1,983
140	5	125	10	8600	161 567 406	2,536	161 567 426	3,339
160	6	150	10	11400	161 567 407	3,541	161 567 427	3,564
225	8	200	10	19900	161 567 408	5,513	161 567 428	5,541

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	Y	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	278,9	115,2	269,0	90	133,3	23	78,8	45	104	40		66,8	64,7	205,5
75	291,8	115,2	271,8	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	66,8	64,7	205,5
90	303,6	115,2	273,9	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	66,8	64,7	205,5
110	342,2	115,2	336,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	70,1	64,9	255,5
140	368,9	115,2	349,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	70,1	64,9	255,5
160	390,0	115,2	363,0	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	70,1	64,9	255,5
225	455,1	149,4	543,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	86,3	103,6	409,5

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>