


Inserto palloncino otturatore PE100
d63mm / SDR11 / Inserto di tenuta in ottone / Foro massimo passaggio 56,5 mm



- Gas 10 bar / Acqua 16 bar
- Per collare ELGEF Plus d63-400mm SDR 11
- Diametro massimo di foratura consigliato: Per le dimensioni principali d63 e d75: d = 39mm;
Per la dimensione principale d90mm: d = 50mm
- Inserto di tenuta ermetico (CW617N) e tappo
-
- Se si usa un palloncino otturatore di altri produttori, la compatibilità dell'attrezzatura deve essere chiarito con la casa produttrice.



d	DN	Tipo di filettatura	pollici	PN	SDR	Codice	Peso	Lmax	Di2	W2	SLW
(mm)	(mm)		(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	50	Rp	2 ½	16	11	193 280 294	1,375	93	56,5	46	19

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>