Datenblatt

gültig ab: 27.08.24











3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-C
Horizontal/T-Bohrung
Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussteil und Überwurfmuttern sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-50)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	⅜	10	140	**163 543 221**	1	0,264	**163 543 231**	1	0,264
20	15	½	10	200	**163 543 222**	1	0,271	**163 543 232**	1	0,271
25	20	¾	10	470	**163 543 223**	1	0,389	**163 543 233**	1	0,389
32	25	1	10	793	**163 543 224**	1	0,590	**163 543 234**	1	0,590
40	32	1 ¼	10	1290	**163 543 225**	1	1,007	**163 543 235**	1	1,007
50	40	1 ½	10	1910	**163 543 226**	1	1,487	**163 543 236**	1	1,487
63	50	2	10	3100	**163 543 227**	1	2,889	**163 543 237**	1	2,889

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	M	closest inch (inch)
16	50	61	28	8	131	82	73	36	25	35	47	137	6	⅜
20	50	61	28	8	141	82	73	36	25	35	47	147	6	½
25	58	74	32	8	165	106	86	43	25	44	62	171	6	¾
32	68	80	36	8	182	106	99	50	25	44	62	188	6	1
40	84	95	45	9	209	131	120	60	45	57	74	215	8	1 ¼
50	97	102	51	9	242	131	137	69	45	57	74	248	8	1 ½
63	124	117	65	9	302	152	179	89	45	66	86	308	8	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com