



JRGURED Druckminderer Rotguss - neu

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Manometer-Anschluss

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	1303.015	350 740 101	1	0,600
20	¾	¾	1303.020	350 740 201	1	0,700
25	1	1	1303.025	350 740 301	1	1,300
32	1 ¼	1 ¼	1303.032	350 740 401	1	1,800
40	1 ½	1 ½	1303.040	350 740 501	1	3,400
50	2	2	1303.050	350 740 601	1	4,900
65	2 ½	2 ½	1303.065	350 740 701	1	5,015

DN (mm)	GN (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	z (mm)	⬡ (mm)	PN (bar)
15	½	¾	¼	53	34	79	80	40	5	25
20	¾	1	¼	53	42	81	85	43	5	25
25	1	1 ¼	¼	60	55	90	100	50	5	25
32	1 ¼	1 ½	¼	72	67	109	120	60	6	25
40	1 ½	1 ¾	¼	80	80	122	145	73	6	25
50	2	2 ¾	¼	96	98	151	175	88	8	25
65	2 ½	3	¼	96	98	151	180	90	8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>