


**COOL-FIT 2.0F buis - brandvertragend**  
**Brandklasse: B - s2, d0**  
**Let op "F" versie van vaste punten**

**uitvoering:**

- voorgeïsoleerd PE100 SDR 11, metrisch
- isolatiemateriaal: GF HE foam
- Brandvertragende mantel. Kleur: zwart
- met buiseinde voor elektrolassen

**opmerking:**

voor grotere diameters t/m d225 adviseren wij COOL-FIT 4.0F. Neem dan contact met ons op!



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	gewicht (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)	inch bena- dering (inch)
32	75	25	11	16	<b>738 174 308</b>	1,140	26,2	5000	36	1
40	90	32	11	16	<b>738 174 309</b>	1,534	32,6	5000	40	1 1/4
50	90	40	11	16	<b>738 174 310</b>	1,722	40,8	5000	44	1 1/2
63	110	50	11	16	<b>738 174 311</b>	2,711	51,4	5000	48	2
75	125	65	11	16	<b>738 174 312</b>	3,405	61,4	5000	55	2 1/2
90	140	80	11	16	<b>738 174 313</b>	4,320	73,6	5000	62	3
110	160	100	11	16	<b>738 174 314</b>	5,692	90,0	5000	72	4
140	200	125	11	16	<b>738 174 316</b>	9,021	114,6	5000	84	5

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>