



PROGEF Standard Vanne à bille à 3 voies type 543 Pro

Horizontal/passage en T

Avec emboîtures pour soudage métrique

Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Pour un montage et démontage facile (le collet et l'écrou union sont compatibles avec le type 546)
- Joint de la bille en PTFE
- Angle de manoeuvre 360°, sans butée
- Peut-être équipé d'un kit de butée à 90°, utilisable dans différentes positions
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Sens du fluide A-B-C, voir schéma (position d'origine)
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 543 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d	DN	Pouces	PN	valeur kv	EPDM	poids	FKM	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
16	10	3/8	10	140	167 543 201	0,160	167 543 211	0,160
20	15	1/2	10	200	167 543 202	0,164	167 543 212	0,164
25	20	3/4	10	470	167 543 203	0,236	167 543 213	0,236
32	25	1	10	793	167 543 204	0,372	167 543 214	0,357
40	32	1 1/4	10	1290	167 543 205	0,631	167 543 215	0,609
50	40	1 1/2	10	1910	167 543 206	0,936	167 543 216	0,898
63	50	2	10	3100	167 543 207	1,822	167 543 217	1,857

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
16	50	61	28	8	110	82	72	36	25	35	47	6	82	41	3/8
20	50	61	28	8	112	82	72	36	25	35	47	6	82	41	1/2
25	58	74	32	8	129	106	85	43	25	44	62	6	97	49	3/4
32	68	80	36	8	146	106	98	49	25	44	62	6	110	55	1
40	84	95	45	9	170	131	118	59	45	57	74	8	132	66	1 1/4
50	97	102	51	9	193	131	135	68	45	57	74	8	151	76	1 1/2
63	124	117	65	9	244	152	176	88	45	66	86	8	188	94	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

