




Anbohr-T

- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit eingebautem Bohrschneider zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe
- Für ELGEF Plus Anschlusschellen (53 131 000) d63-225mm, Rohre SDR11
- For ELGEF Plus Branch Saddle d110-315mm, pipe SDR17
- * For ELGEF Plus Branch Saddle d250-315mm, pipe SDR 11 and d250-400mm, pipe SDR 17
- ** For ELGEF Plus Branch Saddle d110-225mm, pipe SDR 11 and d110-315mm, pipe SDR 17



d	Do3	DN	PN	SDR	Code	Gewicht	L3	L4	Db	SLW
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	20	50	16	11	193 280 358	0,380	130	69	32	17
63	25	50	16	11	193 280 359	0,375	130	70	32	17
63	32	50	16	11	193 280 184	0,400	130	76	32	17
63	40	50	16	11	193 280 360	0,396	137	81	32	17
63	63	50	16	11	193 280 185	0,687	160	100	35	17
*	63	63	50	16	193 280 711	1,120	160	100	35	17
**	63	63	50	16	193 280 290	1,086	160	100	41	17

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>