



Module d'interface pour actionneurs GF Pour vannes à bille types 546 Pro et 543 Pro

Exécution:

- Le module d'interface agit comme interface entre les actionneurs GF et les vannes à bille
- Retour de position électrique par capteur double inductif à LED (PNP, NPN et NAMUR)
- Clip d'étiquetage inclus
- Retour de position électrique : Double capteur avec LED (PNP, NPN, NAMUR) disponible en standard pour l'interface PPA et sur demande uniquement pour l'interface EA

La vanne à bille 543 Pro nécessite une bague d'espacement supplémentaire (DN10-15 : 198543000, DN20-25 : 198543001, DN32-40 : 198543002, DN50 : 198543003)

DN (mm)	d (mm)	Interface pour PPA Code	SP	poids (kg)	Interface pour EA Code	SP	poids (kg)
10 - 15	16 - 20	198 546 162	1	0,130	198 546 142	1	0,100
20	25	198 546 163	1	0,105	198 546 143	1	0,100
25	32	198 546 164	1	0,105	198 546 144	1	0,105
32	40	198 546 135	1	0,001	198 546 145	1	0,140
40	50	198 546 136	1	1,000	198 546 146	1	0,140
50	63	198 546 137	1	1,000	198 546 147	1	0,140
if PPA40	65 - 80	198 546 165	1	0,001	198 546 148	1	0,140
if PPA80	65 - 80	198 546 166	1	0,135			
100	110	198 546 167	1	0,001	198 546 149	1	0,140

	DN (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2	D3 (mm)	D4
	10 - 15	16	35	17	65	65	50	M6	36	M5
	20	16	35	17	65	65	50	M6	36	M5
	25	16	35	17	65	65	50	M6	36	M5
	32	18	33	15	72	79	50	M6		
	40	18	33	15	72	79	50	M6		
	50	18	36	15	72	79	50	M6		
if PPA40	65 - 80	19	49	23	92	91	70	M8	50	M6
if PPA80	65 - 80	19	49	23	92	91	70	M8	50	M6
	100	18	49	23	97	103	70	M8	50	M6

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

