



Festflansch ABS Zoll BS
Gebohrt nach Universalstandard

Ausführung:

- Passend für BS 10, DIN EN 1092 and ASME B 16.5
- Dichtfläche gerillt
- Es wird empfohlen, Festflansche in Kombination mit Losflanschen einzubauen
- Alle Festflansche sind mit einem Aussendurchmesser nach BS EN 1092 gefertigt.
- Klebemuffe BS
- Für Drücke über 2 bar müssen Losflansche verwendet werden

AL: Anzahl der Bohrungen

d	DN	PN	Code	SP	Gewicht	D3	D2	D1	AL	H1	z	D	H
(inch)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
½	15	10	729 733 106	100	0,064	15	27	67	4	21	3	95	10
¾	20	10	729 733 107	20	0,083	15	33	73	4	24	8	105	10
1	25	10	729 733 108	50	0,097	15	41	83	4	27	3	115	10
1 ¼	32	10	729 733 109	30	0,149	15	50	88	4	32	3	140	10
1 ½	40	10	729 733 110	14	0,180	15	61	98	4	33	3	150	10
2	50	10	729 733 111	18	0,230	18	77	115	4	40	3	165	10
3	80	10	729 733 113	8	0,238	18	108	146	4	56	5	200	12
4	100	10	729 733 114	2	0,771	18	136	178	8	69	5	220	17
6	150	10	729 733 117	2	1,486	22	198	235	8	96	5	285	22

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>