



ecoFIT Kugelhahn Typ 542 PP-H
Mit Stumpfschweisstützen PE100 SDR11 metrisch
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	SDR	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	10	11	185	167 542 142	1	0,120
25	20	¾	10	11	350	167 542 143	1	0,184
32	25	1	10	11	700	167 542 144	1	0,262
40	32	1 ¼	10	11	1000	167 542 145	1	0,440
50	40	1 ½	10	11	1600	167 542 146	1	0,637
63	50	2	10	11	3100	167 542 147	1	1,176

d (mm)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	e (mm)
20	167 542 152	1	0,120	50	54	130	72	56	26	46	1,9
25	167 542 153	1	0,184	58	66	144	93	65	34	59	2,3
32	167 542 154	1	0,262	68	71	151	93	71	34	59	2,9
40	167 542 155	1	0,440	84	85	171	110	85	41	69	3,7
50	167 542 156	1	0,637	97	92	189	110	89	41	69	4,6
63	167 542 157	1	1,176	124	108	220	128	101	49	79	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>