




A



Kulma 90° COOL-FIT 2.0

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vaaho
- Iskunkestävä. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (joka varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Koodi	LVI	Paino (kg)	L (mm)	L1 (mm)	Malli	z (mm)
32	75	25	11	16	738 104 108	301 72 09	0,127	75	36	A	20
40	90	32	11	16	738 104 109	301 72 10	0,185	82	40	A	23
50	90	40	11	16	738 104 110	301 72 11	0,242	93	44	A	30
63	110	50	11	16	738 104 111	301 72 12	0,384	101	48	A	34
75	125	65	11	16	738 104 112	301 72 13	0,510	114	55	A	40
90	140	80	11	16	738 104 113	301 72 14	0,960	144	62	A	63
110	160	100	11	16	738 104 114	301 72 15	1,406	168	72	A	77
140	200	125	11	16	738 104 166	301 72 16	3,454	190	84	A	87

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>