



Reducción, S5/SDR11

Modelo:

- Material: polipropileno natural; tipo de material: PP-R (sin pigmentar)
- Soldadura sin cordón ni grietas con la nueva máquina soldable BCF® Plus
- Compatible con infrarrojos (IR Plus®). Por favor, seleccionar los parámetros de fusión PP-n (PP-R)
- Termofusión a tope convencional de acuerdo a DVS 2207

d (mm)	d1 (mm)	SDR	PN (bar)	FM	Código	Peso (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
25	20	11	10	WF,IR	728 908 537	0,007	50	20	20	2,3	1,9
32	20	11	10	WF,IR	728 908 542	0,010	50	20	20	3,0	1,9
32	25	11	10	WF,IR	728 908 541	0,011	50	20	20	3,0	2,3
40	20	11	10	WF,IR	728 908 548	0,015	58	20	23	3,7	1,9
40	25	11	10	WF,IR	728 908 547	0,016	55	20	20	3,7	2,3
40	32	11	10	WF,IR	728 908 546	0,019	55	20	20	3,7	2,9
50	25	11	10	WF,IR	728 908 554	0,025	60	20	20	4,6	2,3
50	32	11	10	WF,IR	728 908 553	0,027	60	20	20	4,6	2,9
50	40	11	10	WF,IR	728 908 552	0,030	60	20	20	4,6	3,7
63	32	11	10	WF,IR	728 908 560	0,043	65	20	20	5,8	2,9
63	40	11	10	WF,IR	728 908 559	0,047	65	20	20	5,8	3,7
63	50	11	10	WF,IR	728 908 558	0,052	65	20	20	5,8	4,6

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>