



MSA 315 automatische elektrolasmachine

De MSA 315 automatische elektrolasmachine combineert een licht gewicht met een compact ontwerp; geschikt voor installateurs die fittingen moeten lassen tot en met d315 in building technology en water- en gastoeepassingen. De machine is extreem snel en eenvoudig te bedienen, met drie basishandelingen kan de machine worden bediend: aansluiten, scannen en lassen.

Robuust, veilig en ergonomisch.

Het gehele lasproces wordt gecontroleerd en gereguleerd met energie-output-compensatie, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en indicatie koeltijd.

De lasmachine heeft een intern geheugen van 500 protocollen. De gebruiker kan de lasrapporten eenvoudig als pdf naar een USB stick kopiëren om uit te printen.

Inclusief: 1 paar hoekadapterclips 4.0 mm, gebruikshandleiding en optioneel een robuuste transportkoffer.

Technische gegevens:

- werkt temperatuur: -10°C tot 45°C
- input lasgegevens: barcode, handmatig
- lastechniek: gecontroleerd voltage
- netspanning en frequentie: 230V (190V - 265V), 50-60Hz
- lasvoltage: 8-42 V
- lasspanning: max. 70 A
- fittingbereik: d20-315 mm
- intern geheugen: 500 protocollen
- formaat protocollen: PDF, CSV
- beschermingsfactor: klasse 1 / IP65
- USB poort: type A
- voedingskabel: 3 m / laskabel: 3 m
- gewicht: 17 kg
- display: grafisch LCD; contrast aan te passen

type	Code	gewicht (kg)
handmatige bediening, kartonnen doos	790 128 040	17,000
automatisch bediend, met barcodescanner, kartonnen doos	790 128 041	18,500
automatisch bediend, met barcodescanner, transportkoffer	790 128 042	17,000

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>