






PROGEF Standard
Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 567
Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H, DN350-DN600 Material PP-R
- Bis DN300: Baulänge nach EN558 (DN 50-200: Reihe 25, DN250, 300 Reihe 16), ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zu einem Systemdruck von 6 bar einzusetzen

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
63	2	50	10	740	167 567 002	1,170	167 567 022	1,627
75	2 ½	65	10	1500	167 567 003	1,254	167 567 023	1,061
90	3	80	10	2400	167 567 004	1,384	167 567 024	1,404
110	4	100	10	3800	167 567 005	1,961	167 567 025	1,998
140	5	125	10	8600	167 567 006	2,367	167 567 026	2,429
160	6	150	10	11400	167 567 007	3,741	167 567 027	3,246
225	8	200	10	19900	167 567 008	5,545	167 567 028	5,609
280	10	250	6	34000	167 567 009	11,061	167 567 029	11,841
315	12	300	6	50000	167 567 010	16,548	167 567 030	13,245

d	PTFE	Gewicht
(mm)	Code	(kg)
63	167 567 202	1,170
75	167 567 203	1,254
90	167 567 204	1,384
110	167 567 205	1,961
140	167 567 206	2,367
160	167 567 207	3,741
225	167 567 208	5,545
280	167 567 209	11,061
315	167 567 210	16,548

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	D1	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	Y	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	278,9	115,2	269,0	90	133,3	23	78,8	45	104	40		66,8	64,7	205,5
75	291,8	115,2	281,8	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	66,8	64,7	205,5
90	303,6	115,2	273,9	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	66,8	64,7	205,5
110	342,2	115,2	336,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	70,1	64,9	255,5
140	368,9	115,2	349,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	70,1	64,9	255,5
160	390,0	115,2	363,0	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	70,1	64,9	255,5
225	455,1	149,4	543,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	86,3	103,6	409,5
280	555,0	149,4	574,0	125	262,6	23	206,1	113	329	210	207	86,3	103,6	409,5
315	599,4	149,4	599,7	125	284,3	23	228,8	113	379	256	253	86,3	103,6	409,5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>