






PROGEF Standard Linearkugelhahn Typ 546 L Pro PP-H Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 90° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546 Linear / 546 (Pro) und 542

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP Gewicht (kg)	SP Gewicht (kg)
20	½	15	10	90	167 546 961	1	0,200
25	¾	20	10	166	167 546 962	1	0,300
32	1	25	10	235	167 546 963	1	0,400
40	1 ¼	32	10	417	167 546 964	1	0,700
50	1 ½	40	10	626	167 546 965	1	0,608
63	2	50	10	781	167 546 966	1	1,700

d (mm)	FKM Code	PF
20	167 546 971	2 34 539 801
25	167 546 972	2 34 539 801
32	167 546 973	2 34 539 801
40	167 546 974	2 34 539 801
50	167 546 975	2 34 539 801
63	167 546 976	2 34 539 801

d (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	L (mm)	V1 (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)	BG (mm)	B3 (mm)	H4 (mm)	U (mm)	z (mm)
20	35	47	28,0	28,0	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	67
25	44	62	32,5	32,5	108	30	91	121	58	M6	25	12	68	76
32	44	62	35,5	35,5	118	36	96	132	68	M6	25	12	68	82
40	57	74	42,5	42,5	136	44	116	160	84	M8	45	15	81	97
50	57	74	44,5	44,5	147	51	122	173	97	M8	45	15	81	101
63	66	86	50,5	50,5	168	64	141	205	124	M8	45	15	91	114

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>