



**PVC-U#止回阀#369型
带弹簧 SS316**

型号:

- 带有吊环以便安装
- 适合于垂直和水平安装

安装方法:

- 适用于公制法兰适配器 (所有尺寸) 和美标法兰式适配器 (除DN32和DN125外)
- 当用于美标法兰适配器时, DN40-DN80的板式止回阀需使用尺寸大一号的法兰式适配器 (例如, DN40的板式止回阀需配DN50的美标法兰式适配器, 同时该法兰式适配器变径时不可以使用补芯, 只能用变径套筒。此种情况一般简易选择管道尺寸小一号的板式止回阀)
- 通过阀体外圆实现中心对准 (公制法兰/D3尺寸, 美标法兰/D尺寸)
- 用特殊法兰密封圈 (除DN32, O型圈)
- 在板式止回阀前后需要最小5倍公称直径 (DN) 长度的直管段作为稳定区 (建议10倍DN)
- 不要直接安装在泵的法兰上或弯头后面
- 适用于最大到d63的PVC-U PN16管道

d (mm)	DN (mm)	Size (inch)	PN (bar)	EPDM code	SP weight (kg)	FKM code	SP weight (kg)
40	32	1 1/4	10	161 369 042	1, 0,130	161 369 062	1, 0,107
50	40	1 1/2	10	161 369 043	1, 0,160	161 369 063	1, 0,206
63	50	2	10	161 369 044	1, 0,273	161 369 064	1, 0,250
75	65	2 1/2	10	161 369 045	1, 0,357	161 369 065	1, 0,320
90	80	3	10	161 369 046	1, 0,561	161 369 066	1, 0,390
110	100	4	10	161 369 047	1, 0,651	161 369 067	1, 0,684
140	125	5	10	161 369 049	1, 0,791	161 369 069	1, 0,750
160	150	6	6	161 369 050	1, 1,171	161 369 070	1, 1,100
225	200	8	6	161 369 051	1, 2,252	161 369 071	1, 2,100
280	250	10	6	161 369 052	1, 3,790	161 369 072	1, 3,500
315	300	12	6	161 369 053	1, 6,274	161 369 073	1, 5,300

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	垂直开启压 力 (mbar)	水平开启压力 (mbar)	最低密封背 压水柱 (m)
40	85	59	18		15	22	25	30	20	2
50	105	77	22	95	16	27	27	30	20	2
63	124	92	32	109	18	40	29	30	20	2
75	137	111	40	129	20	55	31	30	20	2
90	175	131	54	144	20	67	32	30	20	2
110	175	153	70	164	23	77	31	30	20	2
140	195	185	92		23	94	35	30	20	2
160	222	198	105	220	26	100	41	30	20	2
225	279	259	154	275	34	152	38	38	20	2
280	340	311	192	330	40	180	41	38	20	2
315	410	347	227	380	45	215	41	38	20	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com