



ecoFIT Rückschlagventil Typ 561 PVC-U
Ohne Feder
Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Zur vertikalen Installation
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	SDR	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code	(kg)	Code	(kg)
20	15	½	16	180	11	161 561 142	0,130	800 050 344	0,130
25	20	¾	16	380	11	161 561 143	0,260	800 050 345	0,250
32	25	1	16	460	11	161 561 144	0,300	800 050 346	0,320
40	32	1 ¼	16	850	11	161 561 145	0,520	800 050 308	0,530
50	40	1 ½	16	1080	11	161 561 146	0,780	800 050 347	0,810
63	50	2	16	1670	11	161 561 147	1,410	800 050 348	1,530
75	65	2 ½	10	2950	11	161 561 148	3,260	800 050 837	3,160
90	80	3	10	3600	11	161 561 149	5,170	800 048 959	5,520
110	100	4	10	4150	11	161 561 150	8,310	800 050 839	8,930

d	D	L	L2	e	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	inch
20	50	193	56	2,3	½
25	58	216	65	2,3	¾
32	68	223	71	3,0	1
40	84	249	85	3,7	1 ¼
50	97	271	89	4,6	1 ½
63	124	321	101	5,8	2
75	166	386	136		2 ½
90	200	421	141	8,2	3
110	238	484	164	10,0	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>