



Adaptateur à bride MULTI/JOINT® 3057 / 3157 Plus très grande plage de tolérance, verrouillé, Uni/Fiksers, selon AWWA C110

Exécution:

- Compatible avec tout type de matériaux de tubes
- Convient à l'eau et au gaz (EPDM seulement pour l'eau potable)
- Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS 450-10
- Revêtement RESICOAT® epoxy powder coating, selon normes GSK standards et EN 14901
- Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN 681-1 (0°C à +50°C)
- Déviation angulaire max admissible 8° par côté: Basé sur la moitié de l'étendue de serrage
- Acier inoxydable de qualité A4 (AISI 316) Uni/Fikser
- Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
- Capuchon hygiénique compris pour les DN50 - DN825

Recommandations:

- Veuillez lire le manuel technique
- Pour tous les tubes plastiques, l'utilisation d'une douille d'appui en inox (voir accessoires) est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter à notre manuel technique.

Remarque:

ID min. = Profondeur minimum d'insertion

DN (mm)	DN (inch)	Plage de tolérance 1 (mm)	Range 1 (inch)	Bride 3 (mm)	Flange 3 (inch)	NBR / A2 Code	CAN
50	2	46 - 71	1.811 - 2.795	50	2	709 355 211	
65	2 ½	63 - 90	2.480 - 3.543	65	2 ½	709 355 213	
80	3	84 - 105	3.307 - 4.133	80	3	709 355 240	
100	4	104 - 132	4.094 - 5.196	100	4	709 355 242	
150	6	154 - 192	6.062 - 7.559	150	6	709 355 244	
200	8	192 - 232	7.559 - 9.133	200	8	709 355 246	
250	10	267 - 310	10.500 - 12.204	250	10	709 355 248	
300	12	315 - 356	12.401 - 14.015	300	12	709 355 250	
400	16	392 - 433	15.433 - 17.047	400	16	709 455 294	
reduced	425	432 - 464	17.000 - 18.267	400	16	709 455 289	
reduced	475	481 - 513	18.937 - 20.196	400	16	709 455 291	

EPDM / A2 Code	CAN	NBR / A4 Code	CAN	EPDM / A4 Code	CAN	Poids (kg)
709 355 611		709 355 011		709 355 311		4.700
709 355 613		709 355 013		709 355 313		5.700
709 355 640		709 355 040		709 355 340		6.700
709 355 642		709 355 042		709 355 342		8.400
709 355 644		709 355 044		709 355 344		14.200
709 355 646		709 355 046		709 355 346		22.100
709 355 648		709 355 048		709 355 348		32.600
709 355 650		709 355 050		709 355 350		42.400
709 455 694		709 455 094		709 455 394		86.900
reduced	709 455 689	709 455 089		709 455 389		72.100
reduced	709 455 691	709 455 091		709 455 391		81.100

a (inch)	b (inch)	ID min. (inch)	e (inch)	PSI Water (psi)	No. de trous de la bride
6.496 - 7.362	6.457	3.307	3xM12	232	4
6.693 - 7.598	7.323	3.307	3xM12	232	4
6.693 - 7.559	8.031	3.307	3xM12	232	4
6.811 - 7.835	9.291	3.543	3xM16	232	8
8.307 - 9.764	11.969	4.331	4xM16	232	8
8.700 - 10.157	13.937	4.331	6xM16	232	8
10.394 - 12.087	17.008	5.118	6xM20	232	12

Data sheet

valid from: 25/01/2025



	a (inch)	b (inch)	ID min. (inch)	e (inch)	PSI Water (psi)	No. de trous de la bride
	11.535 - 13.032	19.488	5.118	8xM20	232	12
	11.693 - 13.465	20.630	5.315	10xM20	150	16
reduced	12.992 - 14.449	24.528	6.229	10xM20	150	16
reduced	14.173 - 15.630	26.457	6.229	10xM20	150	16

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>