



PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro Horizontal/T-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-50)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)				
20	15	½	10	200	167 543 262	0,173	167 543 272	0,170
25	20	¾	10	470	167 543 263	0,245	167 543 273	0,245
32	25	1	10	793	167 543 264	0,372	167 543 274	0,372
40	32	1 ¼	10	1290	167 543 265	0,622	167 543 275	0,622
50	40	1 ½	10	1910	167 543 266	0,939	167 543 276	0,939
63	50	2	10	3100	167 543 267	1,826	167 543 277	1,826

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	e	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
20	50	61	28	8	146	82	72	36	25	35	47	6	1,9	½
25	58	61	32	8	163	82	85	43	25	35	47	6	2,3	¾
32	68	74	36	8	178	106	98	49	25	44	62	6	2,9	1
40	84	80	45	9	204	106	118	59	45	44	62	8	3,7	1 ¼
50	97	95	51	9	237	131	135	68	45	57	74	8	4,6	1 ½
63	124	102	65	9	296	131	176	88	45	57	74	8	5,8	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

