



PROGEF Standard

Zawór kulowy typ 104 100-230V

Przyłącza nypłowe do grzewania doczołowego IR-Plus SDR11

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Napięcie zgodne z kartą katalogową
- Zakres okrotu 90° <
- Dla łatwej instalacji i demontażu
- Wbudowane nierdzewne, stalowe gwinty mocujące

d	DN	PN	kv ($\Delta p=1$ bar)	Voltage	EPDM	FKM	SP	waga
(mm)	(mm)	(bar)	(l/min)		Nr kodowy	Nr kodowy		(kg)
20	15	10	185	100-230V	199 104 563	199 104 573	1	0,965
25	20	10	350	100-230V	199 104 564	199 104 574	1	1,010
32	25	10	700	100-230V	199 104 565	199 104 575	1	1,055
40	32	10	1000	100-230V	199 104 566	199 104 576	1	1,180
50	40	10	1600	24-240V	199 104 587	199 104 597	1	1,860
63	50	10	3100	24-240V	199 104 588	199 104 598	1	2,115

H	L	Type of actuator	B
(mm)	(mm)		(mm)
194	196,0	10Nm	50
207	202,5	10Nm	58
217	206,0	10Nm	68
236	216,5	10Nm	84
275	225,5	20Nm	97
307	240,0	20Nm	124

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>