



JRGURED Combi gruppo acqua combinato, PN 16

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Regolazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filetto maschio
- Comprende: riduttore di pressione, filtro a maglia fine, raccordi
- *Fine serie con sostituzione

	DN (mm)	GN (inch)	pollici (inch)	JRG Codice	GF Codice	SP	Peso (kg)
*	25	1	1	1350.400	350 690 401	1	4,290
*	32	1 ¼	1 ¼	1350.480	350 690 402	1	4,910
	40	1 ½	1 ½	1350.560	350 690 403	1	4,670
	50	2	2	1350.640	350 690 404	1	8,910

	DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	z (mm)	⊙ (mm)	μm
*	25	1	1	1 ¼	¼	122	390	110	167	34	16	50	6	100
*	32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¼	122	393	120	196	38	16	60	6	100
	40	1 ½	1 ½	1 ¾	¼	130	403	157	223	39	16	73	8	100
	50	2	2	2 ¾	¼	130	415	172	269	47	16	88	8	100

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>