




2632 Klooridioksidielektrodi

Chlorine:

- Sisäisen muistisirun tietoja voidaan käsitellä Signet 8630-mittarin kautta
- Patentoidun Signet DryLoc-liitännän ansiosta kokoaminen käy nopeasti
- Integroitu lämpötilan valvontayksikkö, joka automaattisesti huolehtii lämpötilapoikkeamien kompensoinnista
- Erillisen elektronisen Signet 2650-ohjausyksikön ansiosta elektrodin uusiminen on helppoa (elektrodin johtoa ei ole tarpeen uusia)

MFR #	Runko	Operating Range	Kuvaus
3-2632-1	PVC-C	0.02-2 ppm	Klooridioksidielektrodi, 0.02 - 2 ppm (mg/l)

Koodi	LVI	Paino (kg)
159 001 767		0,140



Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>