





Skarvmuff COOL-FIT 4.0 d250-d450

Utförande:

- Färdigisolerad PE100 SDR17 metrisk
- Isolering av GF HE skum
- Slagtålig ytermantel. Färg: svart

Hänvisning:

Isolering för svetsindikatorer och komponenter för vatten- och ångtät tätning måste beställas separat



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	RSK	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L (mm)
250	355	250	17	10		738 911 821	251 62 89	6,290	247
280	400	250	17	10		738 911 822	251 62 90	8,020	252
315	450	300	17	10		738 911 823	251 62 91	9,110	267
355	500	350	17	10		738 911 824	251 62 92	13,780	290
400	560	400	17	10		738 911 875	251 62 93	23,450	294
450	630	450	17	10		738 911 876	251 62 94	22,590	326

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>