



Lug-Style Endeinbau Absperrrklappe Typ 565L PVDF/PA-GF

Mit pneumatischem Antrieb - doppelt wirkend (DA)

Flansch Norm ISO / metrisch

Geeignet für ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausführung:




- Installationslänge: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
- Anschlussmasse: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16
- Leicht ein- und ausbaubar
- Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s
- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Schaltring für den Doppelsensor zur elektronischen Positionsrückmeldung ist bereits vormontiert. Doppelsensor kann als Zubehör zusätzlich bestellt werden
- Geeignet für Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industrierwasser)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfügbar
- Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung inkl. LED Anzeige

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) erfordern spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	DN	Zoll	PN	kv-100 Wert	EPDM	PF	NPK	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code			(kg)
				(L/min)				

63	50	2	16	1445	199 575 630	3 39 A00 001		2.396
75	65	2 1/2	16	2530	199 575 631	3 39 A00 001		2.664
90	80	3	16	4020	199 575 632	3 39 A00 001		2.854

d	DN	FKM	PF	NPK
(mm)	(mm)	Code		
63	50	199 575 690	3 39 A00 001	
75	65	199 575 691	3 39 A00 001	
90	80	199 575 692	3 39 A00 001	

d	DN	Hmax	Lmax	Wmax	D1	V1	Y	Lg	Q2	k	d2	D2	H4	E
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	50	314.4	183.5	140	133.3	70.1	111	43	28.3	125	M16	155	23	119.5
75	65	331.7	183.5	161	139.9	80.8	111	46	43.8	145	M16	175	23	119.5
90	80	347.9	183.5	180	145.6	91.3	111	46	63.5	160	M16	190	23	119.5

d	DN	M2
(mm)	(mm)	(mm)
63	50	91.75
75	65	91.75
90	80	91.75

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>