Datenblatt

gültig ab: 02.06.22





UNI-Flex S2/S3 Kupplung Edelstahl 1.4571
Nicht zugfeste Verbindung von Metall und Metall, Kunststoff und Kunststoff, Metall und Kunststoff
PN6 Vollbolzen

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bandeinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C

Option:

- Dichtwerkstoff Viton (FKM) auf Anfrage

Hinweis:

Für die sichere Installation auf PVC-, ABS-, PE-, PP- und PB-Kunststoffrohre ist generell eine Stützhülse zu verwenden

Achtung:

- **Die Differenz der unterschiedlichen Rohraussendurchmesser OD1<OD2 beträgt 1% oder max. 3 mm.**

OD nominal (mm) (mm)	EPDM Code	NBR Code	Gewicht (kg)
756 - 782	**779 864 264**	**779 862 264**	14,7
782 - 808	**779 864 265**	**779 862 265**	15,1
806 - 832	**779 864 266**	**779 862 266**	15,3
828 - 854	**779 864 267**	**779 862 267**	15,6
856 - 882	**779 864 268**	**779 862 268**	15,9
882 - 908	**779 864 269**	**779 862 269**	16,3
904 - 930	**779 864 270**	**779 862 270**	16,5
936 - 962	**779 864 271**	**779 862 271**	21,3
961 - 987	**779 864 272**	**779 862 272**	21,7
984 - 1010	**779 864 273**	**779 862 273**	22,1
1004 - 1030	**779 864 274**	**779 862 274**	22,4
1044 - 1070	**779 864 275**	**779 862 275**	23,0
1076 - 1102	**779 864 276**	**779 862 276**	23,6
1104 - 1130	**779 864 277**	**779 862 277**	24,0
1138 - 1177	**779 864 278**	**779 862 278**	27,7
1192 - 1231	**779 864 279**	**779 862 279**	28,6
1241 - 1280	**779 864 280**	**779 862 280**	29,3
1331 - 1370	**779 864 281**	**779 862 281**	30,8
1413 - 1452	**779 864 282**	**779 862 282**	32,1
1432 - 1471	**779 864 283**	**779 862 283**	32,4

OD nominal (mm) (mm)	PN (bar)	WP (bar)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
756 - 782	6	10	756	782	824	140	852
782 - 808	6	10	782	808	850	140	878
806 - 832	6	10	806	832	874	140	902
828 - 854	6	10	828	854	896	140	924
856 - 882	6	10	856	882	924	140	952
882 - 908	6	10	882	908	950	140	978
904 - 930	6	10	904	930	972	140	1000
936 - 962	6	10	936	962	1029	142	1057
961 - 987	6	10	961	987	1004	142	1032
984 - 1010	6	10	984	1010	1052	142	1080
1004 - 1030	6	10	1004	1030	1072	142	1100
1044 - 1070	6	10	1044	1070	1116	142	1146
1076 - 1102	6	10	1076	1102	1148	142	1178
1104 - 1130	6	10	1104	1130	1176	142	1206
1138 - 1177	6	10	1138	1177	1223	142	1253
1192 - 1231	6	10	1192	1231	1277	142	1307

Datenblatt

gültig ab: 02.06.22





OD nominal (mm)	PN	WP	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1241 - 1280	6	10	1241	1280	1326	142	1356
1331 - 1370	6	10	1331	1370	1416	142	1446
1413 - 1452	6	10	1413	1452	1498	142	1528
1432 - 1471	6	10	1432	1471	1517	142	1547

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com