




**Belüfter Typ 595 PVC-C
Mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	D (mm)	L (mm)	t (mm)	closest inch (inch)
16	10	16	163 595 001	163 595 011	50	118	14	3/8
20	15	16	163 595 002	163 595 012	50	124	16	1/2
25	20	16	163 595 003	163 595 013	58	142	19	3/4
32	25	16	163 595 004	163 595 014	68	157	22	1
40	32	16	163 595 005	163 595 015	84	179	26	1 1/4
50	40	16	163 595 006	163 595 016	97	197	31	1 1/2
63	50	16	163 595 007	163 595 017	124	229	38	2
75	65	16	163 595 008	163 595 018	166	258	45	2 1/2
90	80	16	163 595 009	163 595 019	200	277	52	3
110	100	16	163 595 010	163 595 020	238	320	64	4



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>