



Kulma 45° IR PVC-U



Rakenne :

- Hitsattava hitsauskonetta IR-63 Plus tai IR-110 A käyttäen
- IR-63 Plus- ja IR-110 A-hitsauskoneissa käytettävä ko. putkikokoa vastaavia supistussisäkkeitä
- Käytä ainoastaan Tangit KS Cleaner-puhdistusainetta (799298023)



d	DN	PN	SDR	Koodi	LVI	Paino	LVI	s	Bm1	z
(mm)	(mm)	(bar)				(kg)		(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	721 158 106		0,014		2,3	21	32
25	20	16	13.6	721 158 107		0,017		1,9	21	34
32	25	16	13.6	721 158 108		0,028		2,4	21	36
40	32	16	13.6	721 158 109		0,046		3,0	21	39
50	40	16	13.6	721 158 110		0,086		3,7	21	42
63	50	16	13.6	721 158 111		0,134		4,7	25	47

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>