



Wafer-Style, Zwischenbau Absperrklappe Typ 145
PVC-U Mit elektrischem Antrieb 24V
Mit Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:




- Spannung 24V AC/DC
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu/Mitte)
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50-200 Reihe 25, DN250-300 Reihe 16)
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie, Überwachungskarte, Stellungsregler, Feldbusanbindung

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) erfordern spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	(kg)
				(l/min)		
63	2	50	10	740	199 145 082	6,116
75	2 ½	65	10	1500	199 145 083	6,183
90	3	80	10	2400	199 145 084	6,327
110	4	100	10	3800	199 145 085	6,975
140	5	125	10	8600	199 145 086	9,142
160	6	150	10	11400	199 145 087	8,418
225	8	200	10	19900	199 145 088	14,106

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	Y	E	X8
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	461,4	190	356,7	90	133,3	23	78,8	45	104	40		189,3	122,3	297,5
75	474,3	190	363,8	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	189,3	122,3	297,5
90	486,1	190	365,9	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	189,3	122,3	297,5
110	521,4	190	378,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	189,3	122,3	297,5
140	548,1	190	391,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	189,3	122,3	297,5
160	569,2	190	405,0	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	189,3	122,3	297,5
225	628,1	190	431,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	189,3	122,3	297,5

d	Y2	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	60	107,3	82,7
75	60	107,3	82,7
90	60	107,3	82,7
110	60	107,3	82,7
140	60	107,3	82,7
160	60	107,3	82,7
225	60	107,3	82,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.