





Palloventtiili 375 PVC-U kierremuhvit Rp

Rakenne :

- Kaksoisliitännällä ja turvalohkolla varustettu palloventtiili
- Pallopesä PTFE
- Kahvassa on integroitu venttiilipallon säätötyökalu
- Venttiili on erittäin pienikokoinen
- z-mitta, venttiilin pääty ja liitäntämutteri eivät ole yhteensopivia mallin 346 kanssa

Käyttöalue :

- Tarkoitettu teollisiin perustoimintoihin (ilman automaatiota)



d (mm)	DN (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	PN (bar)	kv-arvo (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
75	65	Rp	2 ½	10	5000	161 375 528		1	2,132
90	80	Rp	3	10	7000	161 375 529		1	2,132
110	100	Rp	4	10	11000	161 375 530		1	5,793

FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)
161 375 538		1	2,132	145	129	184	179	110	103	118
161 375 539		1	3,213	168	143	212	209	128	120	140
161 375 540		1	5,793	210	169	244	250	150	141	160

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>