




Kuleventil 546 Pro PVC-U med lim-muffeender PVC-U ISO

Modell


- Låsbart håndtak som standard
- Kulesete PTFE
- Integreerte insatser av rustfritt stål
- Z-dimensjon, ventilender og unionsmutter **er kompatibel** med type 546 (Generasjon 1)

Opsjon

- Interface modul med tilbakemeldingssensor med LED (PNP, NPN og NAMUR)
- Manuell fjærretur håndtak ("Dødmann") (DN10-25)
- Luftstyrte eller elektriske aktuatorer fra GF
- Individuell konfigurasjon av ventilene er mulig



d (mm)	DN Størrelse (mm)	PN (inch)	PN (bar)	kv-value ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Kode	NRF	SP	Vekt (kg)
16	10	3/8	16	70	161 546 061	239 83 56	1	0,153
20	15	1/2	16	185	161 546 062	239 83 57	1	0,156
25	20	3/4	16	350	161 546 063	239 83 58	1	0,240
32	25	1	16	700	161 546 064	239 83 59	1	0,343
40	32	1 1/4	16	1000	161 546 065	239 83 61	1	0,610
50	40	1 1/2	16	1600	161 546 066	239 83 62	1	0,838
63	50	2	16	3100	161 546 067	239 83 63	1	1,537
75	65	2 1/2	16	5000	161 546 068	239 83 53	1	4,343
90	80	3	16	7000	161 546 069	239 83 54	1	6,184
110	100	4	16	11000	161 546 070	239 83 55	1	8,642



d (mm)	FKM Kode	NRF	SP	Vekt (kg)
16	161 546 071		1	0,156
20	161 546 072		1	0,158
25	161 546 073		1	0,242
32	161 546 074		1	0,345
40	161 546 075		1	0,615
50	161 546 076		1	0,844
63	161 546 077		1	1,552
75	161 546 078		1	3,563
90	161 546 079		1	5,376
110	161 546 080		1	11,600

d (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	74,0	30	12	110	33	106	44	62	72
32	25	68	M6	80,0	36	12	123	36	106	44	62	79
40	45	84	M8	95,0	44	15	146	43	131	57	74	94
50	45	97	M8	101,5	51	15	157	45	131	57	74	95
63	45	124	M8	116,5	64	15	183	51	152	66	86	107
75	70	166	M8	169,0	85	15	233	68	270	64	205	144
90	70	200	M8	180,0	105	15	254	71	270	64	205	151
110	120	238	M12	194,0	123	22	301	82	326	71	205	174

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

