


## Vinkel 45° udvendig gevind

- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Udvendig gevind: Rørgevind ISO 7 (konisk)
- Farve: Blå omløber, sort krop



d	R	PN	Vare nr.	SP	GP	Vægt	D	L	L1	L2	L3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	16	<b>158 400 010</b>	10	150	0,043	45	65	54	19	14	26
25	¾	16	<b>158 400 011</b>	10	150	0,061	53	75	59	21	15	30
32	1	16	<b>158 400 012</b>	10	100	0,099	64	84	66	23	17	35
40	1 ¼	16	<b>158 400 013</b>	50		0,157	75	96	76	26	20	41
50	1 ½	16	<b>158 400 014</b>	35		0,293	97	113	88	30	20	44
63	2	16	<b>158 400 015</b>	20		0,520	114	133	104	35	24	53

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>