



ELGEF Plus Anbohrschelle mit Gas-Stop 1-5 bar PE100 d63-225 / SDR11 / Mit 360° drehbarem Abgang

- 5 bar Gas (for pressure 1 bar -5 bar)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Gas-Stop System Pipelife Type GS 20/1, 32/1 or 63/1 UE
- **Without overflow orifice**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstützen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

d	Do3	DN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
63	63	50	193 281 159	1,548
90	20	80	193 281 435	0,728
90	32	80	193 281 154	0,728
90	63	80	193 281 160	1,642
110	20	100	193 281 437	0,875
110	32	100	193 281 155	0,873
110	63	100	193 281 161	1,691
125	20	100	193 281 438	0,895
125	32	100	193 281 156	0,869
125	63	100	193 281 162	1,724
160	20	150	193 281 439	0,909
160	32	150	193 281 157	0,909
160	63	150	193 281 163	1,737
225	20	200	193 281 122	1,011
225	32	200	193 281 158	1,011
225	63	200	193 281 164	1,864

L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR Rohr
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	
160	100	32	164	134	112	280	9 - 11
130	71	25	164	199	121	25	9 - 11
130	76	25	164	199	121	100	9 - 11
160	100	32	164	248	126	280	9 - 11
130	71	25	164	209	131	25	9 - 17.6
130	76	25	164	209	131	100	9 - 17.6
160	100	35	164	258	136	280	9 - 17.6
130	71	25	164	216	138	25	9 - 17.6
130	76	25	164	216	138	100	9 - 17.6
160	100	35	164	265	143	280	9 - 17.6
130	71	25	164	243	156	25	9 - 17.6
130	76	25	164	243	156	100	9 - 17.6
160	100	35	164	283	161	280	9 - 17.6
130	71	25	164	266	188	25	11 - 26
130	76	25	164	266	188	100	11 - 26
160	100	35	164	315	193	280	11 - 26

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

