



JRGUMAT Thermomischer Rotguss

- Temperatur: max. 90°C
- Auslieferungszustand: 25 / 40 / 48 / 55 / 70°C (einstellbar)
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde

DN	Gewindetyp	Zoll	Einstellbereich	Temperatur	JRG	GF	SP	Gewicht
(mm)		(inch)	(°C)	(°C)	Code	Code		(kg)
15	GN	½	20 - 30	25	3400.910	350 760 511	1	0,530
15	GN	½	30 - 45	40	3400.912	350 760 512	1	0,530
15	GN	½	45 - 65	55	3400.916	350 760 513	1	0,530
15	GN	½	60 - 80	70	3400.918	350 760 514	1	0,530
20	GN	¾	20 - 30	25	3400.920	350 760 411	1	0,700
20	GN	¾	30 - 45	40	3400.922	350 760 412	1	0,670
20	GN	¾	45 - 65	55	3400.926	350 760 413	1	0,701
20	GN	¾	60 - 80	70	3400.928	350 760 414	1	0,701
25	GN	1	20 - 30	25	3400.930	350 760 311	1	0,870
25	GN	1	30 - 45	40	3400.932	350 760 312	1	0,870
25	GN	1	45 - 65	55	3400.936	350 760 313	1	0,910
25	GN	1	60 - 80	70	3400.938	350 760 314	1	0,910
32	GN	1 ¼	20 - 30	25	3400.940	350 760 211	1	1,670
32	GN	1 ¼	30 - 45	40	3400.942	350 760 212	1	1,630
32	GN	1 ¼	45 - 65	55	3400.946	350 760 213	1	1,590
32	GN	1 ¼	60 - 80	70	3400.948	350 760 214	1	1,590
40	GN	1 ½	20 - 30	25	3400.950	350 760 111	1	2,140
40	GN	1 ½	30 - 45	40	3400.952	350 760 112	1	2,140
40	GN	1 ½	45 - 65	55	3400.956	350 760 113	1	2,100
40	GN	1 ½	60 - 80	70	3400.958	350 760 114	1	2,100
50	GN	2	20 - 30	25	3400.960	350 760 011	1	3,610
50	GN	2	30 - 45	40	3400.962	350 760 012	1	3,510
50	GN	2	45 - 65	55	3400.966	350 760 013	1	3,510
50	GN	2	60 - 80	70	3400.968	350 760 014	1	3,510

DN	Gewindetyp	d2 G	d3 G	h1	h2	h3	l	l1	l2	PN	⊙
(mm)		(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
15	GN	1 ¼			47	35	90	35	55	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
20	GN	1 ¼	½	32	49	40	100	40	60	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
25	GN	1 ½	¾	36	51	43	110	43	67	10	5
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
32	GN	2	¾	41	75	52	130	52	78	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
40	GN	2 ¼	¾	50	77	58	150	58	92	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8
50	GN	2 ¾	¾	60	85	70	180	70	110	10	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>