




PRIMOFIT Kupplung kurz verzinkt
Reduziert für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr

Inklusive Stützhülse



SDR	Dim. PE (mm)	Dim. St (inch)	NBR Code	SP	GP	Gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	x PE (mm)	x St (mm)
11	20 x 2,0	¾	775 102 511	1	20	0,328	51	45	90	31 - 33	30 - 34
11	25 x 2,3	½	775 102 526	1	20	0,435	45	51	90	31 - 33	30 - 34
11	25 x 2,3	1	775 102 513	1	10	0,540	59	51	97	31 - 33	30 - 34
11	25 x 2,3	1 ¼	775 102 515	1	11	0,700	68	51	98	31 - 33	30 - 36
11	32 x 3,0	¾	775 102 531	1	10	0,540	51	59	97	31 - 33	30 - 34
11	32 x 3,0	1 ¼	775 102 516	1	11	0,700	68	59	98	31 - 33	30 - 36
11	32 x 3,0	1 ½	775 102 519	1	5	0,860	75	59	98	31 - 33	32 - 38
11	40 x 3,7	1	775 102 535	1	5	0,740	59	68	97	32 - 38	30 - 34
11	40 x 3,7	1 ½	775 102 520	1	5	0,860	75	68	97	32 - 38	32 - 38
11	40 x 3,7	2	775 102 524	1	5	1,440	96	98	109	32 - 38	36 - 42
11	50 x 4,6	1 ¼	775 102 538	1	5	0,757	68	75	100	35 - 43	30 - 36
11	50 x 4,6	2	775 102 525	1	5	1,440	96	75	112	35 - 43	36 - 42
11	63 x 5,8	1 ½	775 102 540	1	5	1,540	75	96	112	39 - 47	32 - 38
17.6	32 x 2,0	¾	775 102 631	1	10	0,540	51	59	96	31 - 33	30 - 34
17.6	25 x 2,0	1	775 102 613	1	20	0,566	59	51	96	31 - 33	30 - 34

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>