



Vinoistukkatakaiskuventtiili 303 PVC-U liimanipat - metrimitoitus

Rakenne :

- Soveltuu sekä vaaka- että pystyasennukseen.
- Tiivis EPDM 2 m ja FPM 3 m vesipatsaasta lähtien
- Männän tiheys noin 2 kg/dm³
- Kokonaispituus EN 558

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-arvo (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	10	10	41	161 303 005		1	0,075	161 303 030		1	0,094
20	15	10	95	161 303 006		1	0,113	161 303 031		1	0,132
25	20	10	180	161 303 007		1	0,170	161 303 032		1	0,172
32	25	10	327	161 303 008		1	0,288	161 303 033		1	0,290
40	32	10	484	161 303 009		1	0,444	161 303 034		1	0,448
50	40	10	725	161 303 010		1	0,791	161 303 035		1	0,798
63	50	10	1130	161 303 011		1	1,345	161 303 036		1	1,345
75	65	10	1700	161 303 012		1	2,483	161 303 037		1	2,499
90	80	10	2500	161 303 013		1	3,514	161 303 038		1	3,540

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Lähi- tuumakoko (inch)
16	39	58	114	120	24	¾
20	43	65	124	130	28	½
25	47	75	144	150	37	¾
32	56	90	154	160	37	1
40	64	102	174	180	44	1 ¼
50	82	123	194	200	48	1 ½
63	95	144	224	230	60	2
75	92	186	284	290	74	2 ½
90	104	204	300	310	85	3

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>