



## 2775/2777型 DryLoc ORP电极

### pH/ORP:

- 接液材料：Ryton，PTFE，FKM，玻璃
- 连接：耐用的DryLoc®接口，带镀金连接点
- 兼容的前置放大器/传感器电子组件：2750和2760
- 兼容变送器：2760前置放大器与Signet 8750配合使用；2750传感器电子组件与Signet 8900，9900或9950变送器配合使用
- 附加特性：快速温度响应，可倒置安装
- 在线式安装方式：使用传感器3/4英寸螺纹安装到任意三通
- 浸没式安装：可利用前置放大器或传感器电子组件的背面
- 应用：水处理，水质监测，苛性化学品

	MFR#	型式	兼容前置放大器	安装	code
*	3-2775	平面	2750, 2760 DryLoc	带螺纹连接	159 000 957
*	3-2777	球面	2750, 2760 DryLoc	带螺纹连接	159 000 961

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>