



ecoFIT Zawór kulowy typ 542 PVC-U

Z przyłączami nypłowymi długimi do zgrzewania doczołowego PE100 - SDR11 metrycznymi
Z uszczelnieniem kuli PE

Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U/PE
- Łatwa instalacja i demontaż
- Uszczelnienie kuli PE/niebieska dźwignia
- Do aplikacji wodnych

Opcjonalnie:

- Możliwa indywidualna konfiguracja zaworu
- Możliwe znakowanie zaworu

d	DN	Rozmiar	PN	kv ($\Delta p=1$	SDR	EPDM	SP	waga
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	bar)		Nr kodowy		(kg)
				(l/min)				
20	15	½	16	185	11	161 541 822	1	0,162
25	20	¾	16	350	11	161 541 823	1	0,248
32	25	1	16	700	11	161 541 824	1	0,362
40	32	1 ¼	16	1000	11	161 541 825	1	0,550
50	40	1 ½	16	1600	11	161 541 826	1	0,886
63	50	2	16	3100	11	161 541 827	1	1,630

d	D	H	L	L1	L2	L5	L6	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	54	193	72	56	26	46	1,9
25	58	66	218	93	65	34	59	2,3
32	68	71	224	93	71	34	59	2,9
40	84	85	250	110	85	41	69	3,7
50	97	92	271	110	89	41	69	4,6
63	124	108	321	128	101	49	79	5,8

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>