



PROGEF Standard redukcja S8.3/SDR17.6 (PN6)

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Konwencjonalne zgrzewanie zgodne z DVS 2207
- IR = Zgrzewanie w podczerwieni

¹ Materiał: PP-R

	d	d1	SDR	PN	FM	Nr kodowy	waga	L	L1	L2	e	e1
	(mm)	(mm)		(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	50	40	17.6	6	IR	727 908 713	0,018	134	56	52	2,9	2,3
	63	40	17.6	6	IR	727 908 901	0,020	65	16	12	3,6	2,3
	63	50	17.6	6	IR	727 908 718	0,055	87	29	27	3,6	2,9
	75	40	17.6	6	IR	727 908 904	0,041	65	20	20	4,3	2,3
	75	50	17.6	6	IR	727 908 465	0,047	65	20	20	4,8	3,2
	75	63	17.6	6	IR	727 908 464	0,053	65	20	20	4,3	3,6
	90	63	17.6	6	IR	727 908 471	0,079	75	22	19	5,1	3,6
	90	75	17.6	6	IR	727 908 470	0,090	75	21	19	5,1	4,3
	110	63	17.6	6	IR	727 908 472	0,149	90	28	28	6,9	4,0
	110	75	17.6	6	IR	727 908 477	0,149	90	28	18	6,3	4,3
	110	90	17.6	6	IR	727 908 476	0,158	90	28	20	6,3	5,1
	125	110	17.6	6	IR	727 908 738	0,250	103	42	42	7,1	6,3
	140	110	17.6	6	IR	727 908 742	0,320	120	53	43	8,0	6,3
	140	125	17.6	6	IR	727 908 916	0,353	115	35	32	8,0	7,1
	160	110	17.6	6	IR	727 908 746	0,500	129	40	34	9,1	6,3
	160	140	17.6	6	IR	727 908 748	0,560	125	49	38	9,1	8,0
	180	90	17.6	6	IR	727 908 749	0,600	145	53	42	10,2	5,1
	180	110	17.6	6	IR	727 908 750	0,620	150	55	42	10,2	6,3
	180	125	17.6	6	IR	727 908 751	0,620	143	52	40	10,2	7,1
	180	140	17.6	6	IR	727 908 752	0,640	135	51	47	10,2	8,0
	180	160	17.6	6	IR	727 908 753	0,700	135	55	52	10,2	9,1
	200	160	17.6	6	IR	727 908 930	0,805	151	50	40	11,4	9,1
	200	180	17.6	6	IR	727 908 758	0,920	145	62	54	11,4	10,2
	225	110	17.6	6	IR	727 908 936	1,001	160	55	35	12,8	6,3
	225	160	17.6	6	IR	727 908 934	1,082	160	55	40	12,8	9,1
	225	180	17.6	6	IR	727 908 762	1,160	166	64	57	12,8	10,2
	225	200	17.6	6	IR	727 908 932	1,184	160	55	50	12,8	11,4
	250	160	17.6	6	IR	727 908 765	1,530	174	64	52	14,2	9,1
	250	225	17.6	6	IR	727 908 768	1,890	180	65	65	14,2	12,8
1	280	225	17.6	6	IR	727 908 772	2,370	200	70	55	15,9	12,8
1	280	250	17.6	6	IR	727 908 773	2,540	200	73	62	15,9	14,2
1	315	225	17.6	6	IR	727 908 776	3,320	237	84	59	17,9	12,8
1	315	250	17.6	6	IR	727 908 777	3,375	233	84	64	17,9	14,2
1	315	280	17.6	6	IR	727 908 778	3,510	227	85	72	17,9	15,9
1	355	315	17.6	6	IR	727 908 957	2,400	245	90	80	20,1	17,9
1	400	315	17.6	6	--	727 908 972	3,600	260	95	80	22,7	17,9
1	400	355	17.6	6	--	727 908 971	3,100	260	95	90	22,7	20,1
	450	280	17.6	6	--	727 908 967	6,000	230	60	70	25,5	15,9
	450	315	17.6	6	--	727 908 984	5,400	230	60	80	25,5	17,9
	450	355	17.6	6	--	727 908 988	5,000	230	60	90	25,5	20,1
	450	400	17.6	6	--	727 908 989	5,000	230	60	95	25,5	22,7
	500	315	17.6	6	--	727 908 993	8,100	230	60	80	28,4	17,9
	500	355	17.6	6	--	727 908 994	7,300	230	60	95	28,4	20,1
	500	400	17.6	6	--	727 908 998	6,700	230	60	95	28,4	22,7
	500	450	17.6	6	--	727 908 999	5,500	230	60	60	28,4	25,5

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Karta katalogowa

obowiązuje: 01.08.2024



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>