





Robinet à bille type 546 PVC-U
Avec emboîture pour collage Inch ASTM
Y compris 2 manchons filetés NPT

Exécution:

- Poignée verrouillable en standard
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module d'interface pour capteur de position avec LED (PNP, NPN et NAMUR)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne



d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
16	10	3/8	16	71	161 546 341	1	0,157	161 546 351	1	0,184
20	15	1/2	16	185	161 546 342	1	0,233	161 546 352	1	0,200
25	20	3/4	16	350	161 546 343	1	0,245	161 546 353	1	0,342
32	25	1	16	700	161 546 344	1	0,483	161 546 354	1	0,486
40	32	1 1/4	16	1000	161 546 345	1	0,796	161 546 355	1	0,740
50	40	1 1/2	16	1600	161 546 346	1	1,089	161 546 356	1	0,850
63	50	2	16	3100	161 546 347	1	1,922	161 546 357	1	1,934
75	65	2 1/2	16	5000	161 546 348	1	4,363	161 546 358	1	4,900
90	80	3	16	7000	161 546 349	1	5,376	161 546 359	1	7,400
110	100	4	16	11000	161 546 350	1	9,633	161 546 360	1	9,707

d (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	74,0	30	12	110	33	106	44	62	72
32	25	68	M8	80,0	36	12	123	36	106	44	62	79
40	45	84	M8	95,0	44	15	146	43	131	57	74	94
50	45	97	M8	101,5	51	15	157	45	131	57	74	95
63	45	124	M8	116,5	64	15	183	51	152	66	86	107
75	70	166	M8	169,0	85	15	233	68	270	64	205	144
90	70	200	M8	180,0	105	15	254	71	270	64	205	151
110	120	238	M12	194,0	123	22	301	82	326	71	205	174

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>