



Typ 2100

Przepływ:

- Instaluje się do rur o rozmiarach: 0,5 in, DN15 Rozmiar węża: DN8, 1/4 in, DN10, 3/8 in, DN15, 0,5 in
- Zakres pracy: 0,38 do 38 lpm, 0,8 do 10 gpm
- Maks. ciśnienie znamionowe: 16 barów @ 20 °C, 232 psi @ 68 °F
- Źródło zasilania: 5 do 24V DC, 1,5 mA maks.
- Kompatybilność: 8900, 9900, 9900-1BC, 9950
- *Zestawy złączy końcowych należy zamawiać oddzielnie. Patrz akcesoria
- Wersja *-H może być stosowana z przytłaczem typu flare. Zakres przepływu: 3 - 27 lpm

	MFR #	Body	Process Connection	Communication Interface	Operating Range
*	3-2100-1L	PVDF	Thread	Open Collector Frequency	0.38 to 3.8 lpm
*	3-2100-2L	PVDF	Thread	Open Collector Frequency	0.38 to 3.8 lpm
*	3-2100-1H	PVDF	Thread	Open Collector Frequency	3 to 38 lpm
*	3-2100-2H	PVDF	Thread	Open Collector Frequency	3 to 38 lpm

	MFR #	Description	Flow Range
*	3-2100-1L	Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym FKM	0.38-3.8 lpm (0.10-1 gpm)
*	3-2100-2L	Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym EPDM	0.38-3.8 lpm (0.10-1 gpm)
*	3-2100-1H	Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym FKM	3.0-38.0 lpm (0.8-10 gpm)
*	3-2100-2H	Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym EPDM	3.0-38.0 lpm (0.8-10 gpm)

	MFR #	Nr kodowy
*	3-2100-1L	159 000 001
*	3-2100-2L	159 000 003
*	3-2100-1H	159 000 002
*	3-2100-2H	159 000 004

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>